



Stavanoder.

Størrelse

Stavanode-serien med rørgevind i størrelsen $\frac{3}{4}$ " leveres i følgende længder: 350 mm, 500 mm, 800 mm og 1.100 mm.

Stavanode-serien med rørgevind i størrelsen $\frac{5}{4}$ " ($1\frac{1}{4}$ ") leveres i følgende længder: 500 mm, 800 mm og 1.100 mm.



VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse
379550-046	0002303	$\frac{3}{4}$ " prop	Ø22 x 350 mm
379550-056	0002309A	$\frac{3}{4}$ " prop	Ø22 x 500 mm
379550-086	0002305	$\frac{3}{4}$ " prop	Ø22 x 800 mm
379550-116	0002308	$\frac{3}{4}$ " prop	Ø22 x 1.100 mm
379550-059	379550-059	$\frac{5}{4}$ " prop	Ø32 x 500 mm
379550-089	379550-089	$\frac{5}{4}$ " prop	Ø32 x 800 mm
379550-119	379550-119	$\frac{5}{4}$ " prop	Ø32 x 1.100 mm

6 kg magnesiumsanoder.



Anvendelse

Anoder til større beholdere. De er støbt over et stålrør med $\frac{1}{2}$ " rørgevind i begge ender.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse
379561-094	0002426	2 x $\frac{1}{2}$ " nippel	Ø66 x 914 mm